



ALUMINIO RUEDAS

E11

VERSION: 121212
Page: 1/2

ЭМАЛЬ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

ОПИСАНИЕ

ALUMINIO RUEDAS это нитросинтетическая эмаль с «глянцевым» видом поверхности. ALUMINIO RUEDAS специально разработана для окраски стальных колесных дисков и декоративных колесных колпаков. В секторе коммерческого транспорта ALUMINIO RUEDAS может быть использована для окраски различных деталей. ALUMINIO RUEDAS обладает высокой укрывающей способностью и чрезвычайно быстро сохнет. Обладает превосходной адгезией к грунтам наполнителям, однокомпонентным грунтам и предварительно очищенной и зашлифованной старой краске.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: Нитросинтетические компоненты
Цвет: Металлик (серебристый)
Удельный вес: 0,9 кг/л при 20°C
Толщина слоя: 40 микрон 2 слоя
Укрывистость: 12-15 м2/л
Вос: 788 г/л
Содержание твердых частиц: 12 %

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

PROCESS		Paint OEM	Primer
	P360	✓	✓
	DA93	✓	✓

СМЕШИВАНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

ALUMINIO RUEDAS	A + C	S	Spray Gun			HVLP	Dry Time	
			mm	bar	cm			
SO72	100:150 По объему	20" F/4 at 20°C		1,3-1,5	3-3,5	15 - 20	2	5'
				1,3-1,5	3-3,5	15 - 20		
				1,3-1,5	3-3,5	10		

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Любым универсальным растворителем.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкции на этикетке. Для получения подробной информации следует обратиться к Листам Безопасности SDS 505/EN. Отвечает требованиям Национальных Нормативных Документов в области Охраны Труда.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, избегая воздействия солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в оригинальной герметично закрытой упаковке при температуре воздуха 5...30°C – один год.

ГАРАНТИЯ

В закрытой упаковке один год с даты изготовления