

Двухкомпонентный акриловый грунт

ОПИСАНИЕ

MULTYFILLER EXPRESS это двухкомпонентный акриловый грунт для кузовного ремонта. При разработке данного продукта производитель обратил внимание на 2 основные характеристики: на качество и легкость в нанесении.

MULTYFILLER EXPRESS отличается высоким качеством и прекрасной адгезией к шпатлевкам, грунтам и хорошо шлифованным краскам.



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	акриловые смолы и наполнители	
Цвет:	Серый	
Удельный вес:	1,60 кг/литр	при 20°C
Укрывистость:	80-100 микрон	1 слой без растворителя
	50 микрон	1 слой, с 25% растворителя
VOC:	390 г/литр	Multyfiller Express Primer
	435 г/литр	в смеси
Сухой остаток:	70 %	в смеси
Площадь покрытия (выход):	9-18 м ² /литр	200-100 микрон

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

P5000 Стандартный отвердитель
P6000 Быстрый отвердитель
S322 Стандартный растворитель

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Процесс		Шпатлевка	Краски	Катафорез
	P240	√	√	√
	DA93	√	√	√

Смешивание

Multyfiller Express				
P5000	100:25:0-25 По объему	Наполните льный 4 : 1 0-10% Праймер 4 : 1 : 1	19"-50"	20'-40'
P6000	100:15:0-14 По весу			15'-35'

Нанесение

	mm 1,6 - 1,8	bar 3-4	cm 15-20	2	5' 20°C
	1,7 - 1,9	3	10	2	

ВРЕМЯ СУШКИ

20° C

60° C

Коротковолновая лампа- IR

P5000	0%	15'	2 h	3 h	
	25%	20'	1,5 h	2 h	
P6000	0%	15'	1,5 h	3 h	
	25%	20'	1 h	1,5 h	

P5000	30'	30'	
P6000	20'	30'	

	Расстояние	Помежуточная сушка	Полное отверждение
P5000	80 cm	5'	7'

ШЛИФОВАНИЕ

Начало	P360/400	P360/400	Начало	P600	P600
Конец	P600	P600	Конец	P800	P800

ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Чистить оборудование растворителем до окончания жизнеспособности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкции на этикетке. Для получения подробной информации следует обратиться к Листам Безопасности SDS 311/EN.

Отвечает требованиям Национальных Нормативных Документов в области Охраны Труда.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в проветриваемом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

ГАРАНТИЯ

В закрытой упаковке срок хранения один год с даты изготовления.