



MATT - SATIN BLACK

E10VERSION: 131218
Page: 1/2

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ

ОПИСАНИЕ

Это синтетические эмали с матовым и «сатиновым» оттенком черного цвета, используемые при кузовном ремонте. Они обладают всеми свойствами, необходимыми для производства небольших финишных работ по деталям кузова автомобиля. Эти эмали очень быстро сохнут и обладают высокой укрывающей способностью. Они также могут наноситься с помощью кисти на небольшие поверхности, но все-таки лучшее нанесение обеспечивается с помощью распыления

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	Смолы
Цвет:	Ral 9005
Удельный вес:	1 кг/л при 20°C Matt – Satin
Давление:	5 bar
Толщина слоя:	50 - 60 микрон 2 слоя Matt – Satin
Укрывистость:	7-8 м2/кг Matt - Satin
Voc:	601г/л Matt 612 г/л Satin
Содержание твердых частиц	42 % Matt 39 % Satin

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРОЦЕСС		Краски	Грунты
	P360	✓	✓
	DA93	✓	✓

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

MATT BLACK SATIN BLACK	A + C	S
S072	100:20-25 По весу	22" F/4 а 20°C

НАНЕСЕНИЕ

	mm	bar	cm		
	1,3-1,5	3-3,5	15 - 20		
	1,3-1,5	4	15 - 20	2	5'
	1,2-1,3	2	10		

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Любым универсальным растворителем.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкции на этикетке. Для получения подробной информации следует обратиться к Листам Безопасности SDS 505/EN. Отвечает требованиям Национальных Нормативных Документов в области Охраны Труда.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, избегая воздействия солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в оригинальной герметично закрытой упаковке при температуре воздуха 5...30°C – один год.

ГАРАНТИЯ

В закрытой упаковке один год с даты изготовления